

## WO-30-01

<b>Серия</b>	Водоподготовка
<b>Серия</b>	Обратный осмос
<b>Ширина изделия (мм)</b>	300 мм
<b>Глубина изделия (мм)</b>	445 мм
<b>Высота изделия (мм)</b>	700 мм



## Оборудование

<b>Индикация загрязнения фильтров</b>	Да
<b>Акустический сигнал при проливании с автоматической блокировкой управления</b>	Да
<b>Автоматический темпорированный мембранный поток при длительном бездействии</b>	Да
<b>Регулятор и индикатор наличия соли</b>	Да
<b>Защита помпы</b>	Да

## Конструкция

<b>Объем накопительного резервуара</b>	12 л	<b>Мин./макс. давление воды на входе (бар)</b>	1,5-6
<b>Производительность (л/ч)</b>	240 л/ч	<b>Максимальная жесткость воды (°F)</b>	35
<b>Скорость восстановления (%)</b>	35 (=25°F)	<b>Максимальная пропускная способность воды (мкСм/ см)</b>	1200 мкСм/ см
<b>Максимальная температура воды на входе (°C)</b>	30	<b>Содержание хлора /железа в воде (мг /л)</b>	0,2

## Подключение и потребление

<b>Электрическое подключение</b>	230 V / 3 A / 50 Hz	<b>Общая мощность</b>	690 Вт
----------------------------------	---------------------	-----------------------	--------

