

СЕРИЯ ED2-48

СЕРИЯ ED2SYS-48

ПОДОГРЕВАЕМЫЕ ВИТРИНЫ



ED2-48



ED2SYS-48

- HALO HEAT (окаймляющий нагрев)...источник управляемого равномерного нагрева сохраняет и улучшает внешний вид и вкус пищи при длительном выдерживании.

- Многочасовое выдерживание и показ горячей свежей и влажной пиши без добавления воды.

- Наращиваемая система, рассчитанная на удовлетворение ваших специфических требований.

- Соответствует размерам наиболее распространенных охлаждаемых витрин.

- **ГОРЯЧАЯ ВИТРИНА**

- Издящное гнутое стекло.

- Показ горячей пиши без конденсации на стекле.

- Защищена экологически безвредным амортизатором, состоящим на 93% из предпотребительских отходов поликарбоната и утилизируемым на 100%.

- Терморегулируемый источник нагрева, излучающий тепло от нескольких зон нагрева основания витрины.

- Зоны верхнего освещения с лампами из безосколочного стекла с защитным покрытием.

- Вмещает противни всех стандартных размеров (gastronorm), полноразмерные и половинные листовые противни.

- Раздвижные дверцы из закаленного стекла отражают тепло обратно на пищу; зеркальное отражение витрины придает ей вид, способствующий сбыту.

- **ДЕКОРАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ**

- Передняя и задняя панели стандартной черной окраски.

- **ГОРЯЧАЯ ВИТРИНА ДЛЯ САМООБСЛУЖИВАНИЯ**

- Отверстие для самообслуживания открыто по всей длине витрины.

- Установленное спереди ограждение защищает клиента от ожогов.

Корпус витрины изготовлен из немагнитной листовой нержавеющей стали 18-го калибра (1,27 мм). Витрину закрывает переднее закаленное стекло, которое для облегчения чистки может подниматься на 90 градусов. Со стороны оператора установлены съемные раздвижные дверцы. Профиль направляющих раздвижных дверец позволяет легко чистить направляющие и удалять крошки. Рамы торцевых стекол с резиновыми прокладками защищают края стекол от сколов и поломок. Основание разделено на 2 отдельно управляемые зоны нагрева. Каждая зона контролируется своим термореле, настраиваемым в интервале 1 – 10, и индикаторной лампой подогрева. Лампы верхнего света разделены на 2 зоны освещения, которые управляются выключателями. На витринах 120/208-240 В (2) установлены две дополнительные розетки на 125 В. Настольные витрины оборудуются комплектом 102-мм ножек.

ED2-48: длина 1219 мм

ED2SYS-48*: длина 1219 мм, с основанием

ED2-48/P: длина 1219 мм, по всей длине спереди отверстие 1202 мм для самообслуживания

ED2SYS-48/P*: длина 1219 мм, с основанием, по всей длине спереди отверстие 1202 мм для самообслуживания

*Основание витрины отдельно не продается. Чтобы получить основание, закажите полную модель ED2SYS.


IP X3

ВАРИАНТЫ ЗАВОДСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Напряжение питания

- 120/208-240 В
- 230 В

- Варианты цвета панелей

- Черный, стандартный
- Нерж. сталь, специальный
- Окраска по выбору, специальная

- Варианты торцевых стекол

- Бесцветное стекло, стандартное
- Стекло бронзированное, специальное [5011353]

- Температурный зонд, дополнительный [GU-33384]

- Независимый электрический вывод, дополнительный [5001781]

- Температурный зонд, дополнительный [5004916]





W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.

ТЕЛ.: 262.251.3800 800.558.8744 США/Канада ФАКС: 262.251.7067 800.329.8744 только США

www.alto-shaam.com

Изделия непрерывно совершенствуются, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

#68-RU - 04/14


ED2. Вид сбоку
ED2SYS. Вид сбоку

ED2SYS-48
РАЗМЕРЫ (ВЫСОТА Х ШИРИНА Х ГЛУБИНА)
ВНЕШНЯЯ НАСТОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ С НОЖКАМИ
765 x 1219 x 1125 мм
ВНЕШНЯЯ, С ОСНОВАНИЕМ
1212 x 1219 x 1202 мм
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ (ШИРИНА Х ДЛИНА Х ГЛУБИНА):
690 x 1151 x 114 мм
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

НАПРЯЖЕНИЕ	ЧИСЛО ФАЗ	ЧАСТОТА/ГЦ	A	кВт	
120/208-240	1	50/60	13,8	3,3	NEMA L14-20P вилка 20 A, 250 В
208	1	50/60	11,6	2,5	(вилка — только настольное исполнение; клеммный блок — система)
240	1	50/60	13,0	3,1	
230	1	50/60	12,6	2,9	CEE 7/7 вилка 220-230В (вилка — только настольное исполнение; клеммный блок — система)

КОНФИГУРАЦИИ ПРОТИВНЕЙ*

РАЗМЕР ПРОТИВНИЯ	РАЗМЕРЫ	КОЛ.
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ И В ОДНУ ТРЕТЬ**:	305 мм x 508 мм x 64 мм (GN 1/1) 305 мм x 153 мм x 64 мм (GN 1/3)	3 3
В ПОЛОВИНУ И ОДНУ ТРЕТЬ**:	305 мм x 254 мм x 64 мм (GN 1/2) 305 мм x 153 мм x 64 мм (GN 1/3)	6 3
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ ЛИСТОВЫЕ ПРОТИВНИ:	457 мм x 660 мм x 25 мм	2
МАКС. ВМЕСТИМОСТЬ / ОБЪЕМ:	22 кг 36 л	

* Противни не входят в комплект витрины.

** Подходят также противни глубиной 100 мм.

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

Корпус витрины должен быть установлен на горизонтальном основании. Витрина не должна устанавливаться в местах, где на него могут воздействовать пар, жир, капающая вода, высокая температура или другие неблагоприятные факторы.

Не устанавливайте подогреваемую витрину возле источника холодного воздуха — морозильной камеры, выпускных отверстий системы кондиционирования и др., или в любом другом месте, где колебания окружающего воздуха могут повлиять на ее работу.

ВЕС

МОДЕЛЬ	НЕТТО	В УПАКОВКЕ
ED2-48	135 кг	169 кг
ED2SYS-48	204 кг	227 кг
ED2-48/P	135 кг	169 кг
ED2SYS-48/P	225 кг	249 кг
РАЗМЕРЫ ЯЩИКА: (ДЛИНА Х ШИРИНА Х ВЫСОТА)		
ED2-48: 1143 мм x 1321 мм x 1143 мм		
ED2SYS-48: 1651 мм x 1524 мм x 1397 мм		

СПЕЦИФИКАЦИИ

- 6 (шесть) ламп верхнего света с 2 (двумя) зонами освещения.
- 2 (две) зоны подогрева основания с 2 (двумя) термореле, настраиваемыми в интервале 1 – 10, и 2 (двумя) индикаторными лампами подогрева.
- 2 (две) раздвижные затемненные отражательные дверцы из закаленного стекла со стороны оператора.
- 1 (одна) рабочая полка 254 x 914 мм со стороны оператора.
- Модель 48/P для самообслуживания оборудована вставкой для подноса самообслуживания 672 x 1148 x 51 мм и 2 (двумя) проволочными решетками для противней.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

НЕПРЕРЫВНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ВИТРИН		ПЛАТФОРМЕННЫЕ ВЕСЫ (СО СТОРОНЫ КЛИента)	
<input type="checkbox"/> Стыковочный комплект для настольных витрин	5015249	<input type="checkbox"/> ЛЕВЫЕ	5001308
<input type="checkbox"/> Стыковочный комплект для системы	5008523	<input type="checkbox"/> ПРАВЫЕ	5001307
<input type="checkbox"/> РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА	5001874	<input type="checkbox"/> ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ТЕРМОРЕЛЕ (2 на витрину)	5007660
<input type="checkbox"/> ВСТАВКА ДЛЯ ПОДНОСА САМООБСЛУЖИВАНИЯ глубиной 102 мм	1001990	<input type="checkbox"/> РАБОЧАЯ ПОЛКА С КАНАВКОЙ ДЛЯ СТОКА	5005638
<input type="checkbox"/> КОМПЛЕКТ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ ЛИСТОВЫХ ПРОТИВНЕЙ	5002802		